



- **Drukarka szablonowa z prowadzeniem rakli**

- **Dane techniczne:**

- **Rozmiar ramy**

- maks. 584 x 584 mm
- rama szybkonapiniająca szablon – 4 stronna
- możliwość stosowania ram o dowolnych wymiarach z uwzględnieniem wymiaru maksymalnego

- **Rozmiar płytki drukowanej**

- maks. 440 x 440mm

- **Prowadzenie rakli**

- wymuszone na prowadnicach liniowych

- **Napęd rakli**

- ręczny
- dowolna droga przesuwu rakli
- automatyczna blokada położenia rakli po podniesieniu ramy

- **System rakli**

- ręcznie przełączana głowica z podwójną raklą
- uniwersalne uchwyty do wkładów stalowych lub z tworzywa
- regulacja kąta pochylenia rakli w zakresie od 0 - 60°
- nacisk rakli regulowany w zakresie 0 – 200N

- **Nadruk**

- jedno lub dwustronny nadruk płytki

- **Opuszczanie stołu (separacja)**

- automatyczne / zakres separacji Z=10 mm (skok stołu)
- regulacja prędkości separacji 0,2 - 4 mm/s

- **Zakres regulacji położenia stołu - X, Y / Theta**

- +/- 12mm / +/-2,7°

- **Zakres regulacji położenia wysokości ramy (w osi Z)**

- 0 – 24 mm

- **Rozdzielczość pozycjonowania stołu**

- +/- 0,01 mm

- **Zasilanie**

- sprężone powietrze 6 bar

- **Wymiary / Waga**

- 860 x 750 x 380 mm / 85 kg

- **Zastosowanie**

- produkcja mało- lub średnioseryjna
- urządzenie przystosowane do sitodruku lub druku szablonowego
- nadruk kleju, pasty lutowniczej lub innych mediów na dowolnym podłożu
- minimalny odstęp środków padów 0,4mm