

Piec rozplwowy RK320



- **Piec rozplwowy RK320**
- **Dane techniczne**
- **Przystosowany do lutowania bezołowiowego**
- tak
- **Rozmiar powierzchni grzejnej**
- max. 320 x220 mm
- **Wysokość płytki**
- max. 35 mm
- **Programowanie**
- 20 sekcyjny podział profilu lutowania
- Zmienne parametry: czas / temperatura
- **System rozprzadzania ciepła**
- podczerwien + wymuszona cyrkulacja goracego powietrza
- **Zakres temperatur**
- 30 -290 °C
- **Czas trwania cyklu roboczego**
- 4-5 min. dla płytki 300x220mm
- **Cechy charakterystyczne pieca**
- niskie zapotrzebowanie na energie -optymalne koszty użytkowania
- przystosowany do dwustronnego lutowania płytek
- możliwość lutowania elementow typu BGA
- podwójny system cyrkulacji powietrza - szybkie chłodzenie płytek
- możliwość zapisania w pamięci 3 różnych profili
- oświetlenie wewnętrzne komory pieca
- **Moc całkowita**
- max. 3500 W
- **Zasilanie**
- 220 VAC / 50-60Hz
- **Wymiary i waga**
- 490 x 450 x 345mm / ca.30kg